



고품질의 카스텔라와 케이크시트 생산을 위한 초단열 최고급 오븐입니다.



컨버전스오븐

최적의 단열구조

열보온성을 높이고 제품의 수분을 잡아주기 위해 단열과 보온을 특수구조화한 제품입니다.
(일반제품 대비 50% 이상 단열성이 우수 - 전력소모량 절약)

돌판과 스팀옵션

돌판과 스팀옵션을 추가하여 다양한 최고급 제품을 생산할 수 있습니다.

깊은 도어입구

오븐 도어 입구에서 빠져나갈 수 있는 내부의 열을 최소화하기 위해 오븐 입구를 더 깊게 제작하고, 전용 팩킹을 사용하여 문을 닫았을 때 밀폐력이 증가하여 열손실을 놓치지 않습니다.



최고급 소재, 적용

Stainless와 Al-Cot 재질을 사용하여 반영구적으로 사용할 수 있으며, 부분 수리가 가능한 구조로 제작되어 있습니다.

2중 구조의 도어시스템

오븐 정면에서 방출되는 열손실을 억제하기 위해 2중 공기단열구조로 설계된 도어입니다.
(도어 두께 120mm)



열공학 히팅(Heating)시스템

오븐 안에 균일한 온도분포와 색구현을 위해 열공학 기술이 적용된 히팅 시스템이 장착되어 있습니다.



모 델	DHCV-43	DHCV-23
규 격	1740(W) x 1350(D) x 1875(H)	1350(W) x 1150(D) x 1875(H)
용 량	4매 3단	2매 3단
소비전력	380V, 3P, 24Kw & 220V, 2P, 0.5Kw	380V, 3P, 13.5Kw & 220V, 2P, 0.5Kw
옵션사항	스팀+독일산세라믹돌판(3kw 전력추가) 카스텔라 로더 시스템 장착 가능	스팀+독일산세라믹돌판(2kw 전력추가) 카스텔라 로더 시스템 장착 가능
설 치 시	급수관 (15A), 배수관 (50A) 필요	