

☞ **콤비오븐**

소비자가 원하는 다양한 제품들을 하나의 제품속에 구성할 수 있도록 하여 매장의 공간과 실용성을 높여줍니다.



☑ **최고의효율성**

최소의 공간에서 최고의 활용성을 자랑하는 고객만족도가 높은 제품입니다.

모 델	콤비오븐 (기본형)
규 격	1300(W) × 1175(D) × 1780(H)
용 량	데크오븐 2매 1단 / 컨벡션오븐 5매 발효실 10매 / 하부랙 3매
소비전력	데크오븐 - 380V, 3P, 5Kw & 220V, 2P, 0.5Kw 컨벡션오븐 - 380V, 3P, 8Kw & 220V, 2P, 0.5Kw
설 치 시	발효기 - 220V, 2P, 1Kw
음선사항	데크오븐의 스팀+세라믹돌판, 다른 제품과의 다양한 구성

☑ **콤비 조합이 가능한 제품들**



유로베이커오븐

컨버전스오븐

데크오븐

컨벡션오븐

도우컨디셔너

발효기

미니컨벡션오븐

하부랙 구성

☞ **콤비오븐**

최고의 효율성: 베이커리 소형 매장, 공방, 카페베이커리 같은 작은 공간에 효율적으로 적용.



모 델	DHC10-II+P12
규 격	800(W) x 1215(D) x 1905(H)
용 량	컨벡션오븐LED 10매 + 하부발효기 12매
소비전력	컨벡션오븐 10매: 380V / 3P / 16Kw & 220V 콘센트 하부발효기 12매: 220V / 1P / 1.0Kw (콘센트)
설 치 시	급수관(15A), 배수관(50A) 필요
음선사항	하부발효실 8매, 하부랙 등의 다양한 구성.

모 델	DHC5-II+SMDG-1012S
규 격	880(W) x 1175(D) x 1865(H)
용 량	컨벡션오븐LED 5매 + 도우컨디셔너 12매
소비전력	컨벡션오븐 5매: 380V / 3P / 8Kw & 220V 콘센트 도우컨디셔너 12매: 220V / 1P / 1.5Kw (콘센트)
설 치 시	급수관(15A), 배수관(50A) 필요